

LOG CS


MOVENDO
NEGÓCIOS




GARANTIA DE 3 ANOS
OU 100.000 KM



2 TONELADAS
DE CAPACIDADE




ESTRUTURA
CHASSI E CABINE




TRAÇÃO
TRÁSEIRA



AR CONDICIONADO



DIREÇÃO
ELÉTRICA



CONTROLE DE
ESTABILIDADE



VIDROS E TRAVAS
ELÉTRICOS



LOG CS

CABINE SIMPLES

POTÊNCIA	TORQUE	CAPACIDADE TÉCNICA	ASSENTOS
122 cv	158 Nm	2.000 kg	2 ocupantes

DIMENSÕES	MOTOR	PESOS	CAPACIDADES E CONSUMO	FREIOS
Comprimento 5.360 mm	Tipo 1.6 — 4 cilindros em linha DOHC 16V	Em ordem de marcha 1.405 kg	Tanque de combustível 50 l	Sistema Hidráulico, duplo circuito diagonal, ABS/EBD/ESC
Largura 1.750 mm	Cilindrada 1.567 cm³	Capacidade homologada 1.600 kg	Ocupantes 2	Dianteiro Disco ventilado
Altura 2.045 mm	Injeção Multiponto eletrônica digital sequencial	Capacidade técnica 2.000 kg	Consumo cidade (NBR 6601) 9,3 km/l	Traseiro Tambor
Entre-eixos 3.400 mm	Combustível Gasolina	PBT homologado 3.005 kg	Consumo estrada (NBR 7024) 11,0 km/l	
Bitola diant. / tras. 1.508 / 1.508 mm	Potência 122 cv @ 6.000 rpm	PBT técnico 3.405 kg	Velocidade máxima 110 km/h	RODAS E PNEUS
Balanço diant. / tras. 706 / 1.254 mm	Torque 158 Nm @ 4.800 rpm			Roda Aço estampada 6Jx15"
Dimensões internas Carroceria (C x L x A) 3.200 x 1.650 x 380 mm				
	DIREÇÃO	TRANSMISSÃO	SUSPENSÃO	
	Tipo Coluna elétrica / caixa hipoide	Tipo Mecânica manual	Dianteira Eixo rígido, feixe de molas semi-elípticas, amortecedores pressurizados	
		Velocidades 5 marchas sincronizadas à frente + 1 ré	Traseira Eixo rígido, feixe de molas semi-elípticas, amortecedores pressurizados	
	Raio de giro mínimo 9 m	Tração Traseira 4x2		